


Szkielet - widok z góry




Szkielet




Szkielet - plecy




Szkielet - wymiary





Szkielet - plecy



LISTWA_01
lewa i prawa

UWAGI:

1. Materiał: Płyty laminowane MDF grubości 12mm i 18mm
2. Kolor płyt: biały matowy, sprawdzić w MPP w Opolu
3. Prowadnice Accuride lub równoważne typu PushToOpen
4. Montaż prowadnic według schematu producenta
5. Stosować szyby bezpieczne klejone, krawędzie polerowane
6. Połączenia wkrętami powinny pozostać niewidoczne po zamknięciu szuflad
7. Stosować odpowiednie kleje i kołki montażowe
8. Gzyms MDF frezowany i malowany na koror odpowiednio dobrany do laminatu płyt
9. Uchwyty dystansowe do szyb wykonać ze stali szlachetnej
10. Stosować białe lub bezbarwne podkładki silikonowe do instalacji szkła w szufladach jak i w górnej tafli szkła - pokrywa
11. Montaż górnej tafli opcjonalnie na analogiczne uchwyty dystansowe stosowane w szufladach
12. Górna tafla zlicowana z górną krawędzią komody
13. Do szkła użyć przyssawek szklarskich

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	
Tytył opracowania	Komoda z szufladami
Opracowanie	Wojtek Wojtal
Temat rysunku	Korpus
Opis rysunku	Szkielet i plecy
Numer rysunku	MPP_K_03
Skala	1:10
Format arkusza	A3
Data	15.12.2017